



DESMALEZADORA ARTICULADA: ZDA 5.0 / ZDA 3.5 / ZDA 3.0

Especificaciones Técnicas

ANCHO DE CORTE: 5,00 m. / 3,50 m. / 3,00 m.

ALTURA DE TRABAJO: 40 a 380 mm

RODADO: 600-16

CHASIS: Construido en chapa plegada de 6,35mm espesor.

DESCRIPCIÓN:

CHASIS construido en chapa plegada de acero SAE 1010 (6,35mm), con travesaños inferiores reforzados. ALAS LATERALES ARTICULADAS que permiten copiar las imperfecciones del terreno hasta 20° hacia arriba hacia abajo.

TRANSMISION cardánica con zafe, caja de engranajes cónicos forjados en acero cromoniquel, tallados, templados y revenidos, trabajando en baño de aceite para mayor vida útil. CUCHILLA oscilante tomada sobre brazo porta cuchillas, dimensionado para soportar grandes exigencias. Las mismas están sincronizadas para lograr un corte perfecto.

PROTECTORES DELANTEROS cortina de cadenas.

ACCIONAMIENTO hidráulico mediante cilindros compensados de 3", 3,5" y 4" que permiten regular la altura de la maquina.

LLANTAS para 4 cubiertas 600-16.

PINTURA tratamiento de desengrasado y fosfatizado de chapa.

