

# *PALA RETROEXCAVADORA* **PRT8.0**



# PALA RETROEXCAVADORA PRT8.0

## Dimensiones principales

Peso	8.000kg	Despeje del suelo	350mm
Dimensiones generales	73.00 x 2.260 x 2.940	Pendiente de ascenso	35°
Capacidad del balde	1,15m³ (3.000kg)	Distancia entre ejes	2.170mm
Capacidad de la cuchara	0,3m³ (800kg)	Ancho de rodadura	Del: 1.990mm/ Tras: 1.825mm
Radio de giro	4.500mm		

## Rango de trabajo

Cuchara	Balde		
Máx. alcance de excavación	5.450mm	Máx. altura de carga	3.320mm
Máx. profundidad de excavación	4.160mm	Máx. altura de descarga	2.520mm
Máx. altura de excavación	4.650mm	Fuerza de arranque (balde)	60Kn
Máx. altura de vertido	3.250mm	Fuerza de arranque (brazo)	49Kn

## Motor

Modelo	CUMMINS 4B 3.3
Tipo	4 tiempos, 4 cilindros en línea con inyección directa
Potencia	85HP
R.P.M.	2.300rpm
Consumo	8,5L/h
Tipo de arranque	Electric 12/24V

## Transmisión

Transmisión	Eje	CARRARO
	Velocidad máx.	40km/h
Eje de conducción y Neumáticos	Marchas	4 adelante / 4 atras
	Tipo de accionamiento	Electro-hidráulico 4WD
	Neumáticos	Del: 12.51/80-18 / Tras: 19.5-24

## Capacidades para llenado de servicio

Combustible	160L
Aceite hidráulico	132L

## Opcionales

Aire acondicionado  
Martillo, taladro, enganche rápido, nivelador, balde angosto, balde basculante

### ACCESORIOS OPCIONALES



BALDE ANGOSTO



MARTILLO



BALDE BASCULANTE



ENGANCHE RAPIDO

## Configuración del sistema

Presión de trabajo	22,5 Mpa
Flujo del sistema	140L/min
Bomba principal	PERMCO