

TRACTOR

▶ 4025



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar

▶ MOTOR

Marca: YTO
Modelo: YD385T
Cilindros: 3
Cilindrada: 1.530
Potencia: (KW/HP) 18,4 / 25
Aspiración: Normal
Regimen nominal: 2350
Sistema de refrigeración: Agua
Sistema Inyección: Directa bba. Inyectora

▶ TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 8 av. + 4 re.
Velocidades: 4 a 12 Km/h 4
Bloqueo de diferencial trasero: Mecánico

▶ EMBRAGUE:

Bi disco 8 "
Accionamiento: Mecánico

▶ EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

▶ TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente/Sincronica
Accionamiento: Mecánico
Rotacion nominal (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F: 18 HP

▶ FRENO

Sistema Multidisco en baño de aceite, autoajustable
Accionamiento: Mecanico
De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio

▶ SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Abierto
Bomba: A Engranages
Presion: (Bar) Caudal (L/min.) 20 lts / 120 Bar
Salida de control remoto: 1 Dobles
Accionamiento: Mecánico
Levante 3 puntos con control de profund. SI
Direccion: Hidrostarica

▶ CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 40
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 20
Carter del motor: (Ltrs.) 10
Transmision: (Ltrs.) 38
Eje delantero: (Ltrs.) 4

▶ PESO Y DIMENSIONES

Peso Minimo sin lastre: (Kg) 1550
Peso maximo con lastre: (Kg) 1955
Largo total: (mm) 3405
Altura maxima: (mm) 1535
Radio minimo de Operación Rueda simples 3,50 mts
Trocha delantera: 1200
Trocha Trasera Minima y Maxima: 1100-1400

▶ EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 4 (Cuatro)
Contrapesos traseros: 1 por Rueda
Techo parasol de P.R.F.V.: Barra anti vuelco /Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Opcional a pedido
AA/CC: Opcional a pedido
Tres puntos con control de profundidad: si
Cámara Visión Trasera: con display interno no

▶ RODADOS

Estándar 6.00-16
Opcional 9.5-24



CONCESIONARIO OFICIAL:

ZANELLO