

TRACTOR

▶ 4080 F



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar



▶ MOTOR

Marca: YTO
Modelo: LR4B5-23
Cilindros: 4
Cilindrada: 4.950 cm³
Potencia: (KW/HP) 59 / 80
Aspiración: Normal
Regimen nominal: 2300
Sistema de refrigeración: Agua
Sistema Inyección: Directa bba. Inyectora

▶ TRANSMISION

Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 12 av. + 4 re.
Velocidades: 4 a 12 Km/h 8
Bloqueo de diferencial trasero: Mecanico

▶ EMBRAGUE: Bi disco 280mm

Accionamiento: Mecanico

▶ EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

▶ TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente/Sincronica
Accionamiento: Mecanico
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F: 66 HP

▶ FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajutable.
Accionamiento: Mecanico de estacionamiento
Manual combinado con freno de servicio

▶ SISTEMA HIDRAULICO

Tipo: Abierto
Bomba: A Engranages
Presion (Bar) Caudal (L/min.): 40 lts / 150 Bar
Salida de control remoto: 2 Dobles
Accionamiento: Mecanico
Levante 3 puntos con control de profund.: SI
Direccion: Hidrostarica

▶ CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 105
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 60 max.
Carter del motor: (Ltrs.) 15
Transmision: (Ltrs.) 70
Eje delantero: (Ltrs.) 8

▶ PESO Y DIMENSIONES

Peso Minimo sin lastre: (Kg) 2850
Peso maximo con lastre: (Kg) 3950
Distancia entre ejes: (mm) 2184
Largo total: (mm) 4250
Altura maxima: (mm) 1500
Radio minimo de Operación: Rueda simples 4,5mts.
Trocha delantera: 1260
Trocha Trasera: 1150

▶ EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 8 (Ocho)
Contrapesos traseros: 2 por Rueda
Techo parasol de P.R.F.V.: Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: NO / Barra antivuelco
AA/CC: Opcional
Tres puntos con control de profundidad: Si
Cámara Visión Trasera con display interno: No

▶ RODADOS: Estándar: 9.5-20 / Opcional: 14.9-24

CONCESIONARIO OFICIAL:

ZANELLO