

4225 SPS Power Tronic



▶ MOTOR

Marca: CUMMINS
Modelo: QSB6.7 - C220
Cilindros: 6 (Seis)
Cilindrada: 6.700 cm³
Potencia: (KW/HP) 164 / 220
Torque: 949 Nm
Aspiración: Turbochager y Intercooled
Regimen nominal: 2000 RPM
Sistema de refrigeración: Por Agua
Sistema Inyección: Electronica

▶ TRANSMISION Semi Power Shift

Caja de cambios: Semi Power Shift
Numero de marchas: Semi Power Shift
Velocidades: 30 avance / 25 retroceso 10
Bloqueo de diferencial trasero: Electro Hidraulico

▶ EMBRAGUE: Multidiscos en baño de aceite

Accionamiento / Diametro: (mm) automatico

▶ EJE DELANTERO

Accionamiento: Electro hidraulico
Diferencial: Con autobloqueantes

▶ TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente
Accionamiento: Electro Hidraulico
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F: 197 / 145 :Hp - Kw

▶ FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajutable.
Accionamiento: Hidraulico
De estacionamiento: Sist. de proteccion interno en la caja de vel.

▶ SISTEMA HIDRAULICO

Tipo: Centro Cerrado
Bomba: De Pistones 57 Cm³
Presion: (Bar) Caudal (L/min.) 170 / 124
Salida de control remoto: 4 Dobles.
Accionamiento: Electro Hidraulico
Direccion: Hidrostatica Load Sensing

▶ CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 440
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 110
Carter del motor: (Ltrs.) 18
Transmision: (Ltrs.) 75
Eje delantero: (Ltrs.) 12

▶ PESO Y DIMENSIONES

Peso Minimo sin lastre: (Kg) 8450
Peso maximo con lastre: (Kg) 12120
Distancia entre ejes: (mm) 2950
Largo total: (mm) 5489
Altura maxima: (mm) 3330
Radio minimo de Operación: Rueda simples 5.0 mts.
Trocha delantera: 1923 / 2127
Trocha Trasera: 1846 / 2256

▶ EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros : 18 (Diez y ocho)
Contrapesos traseros: NO
Techo parasol de P.R.F.V.: NO
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Estándar
AA/CC: Estandar
Tres puntos con control de profundidad: Opcional
Cámara Visión Trasera con display interno: Estándar

▶ RODADOS

Delanteros	Traseros
Estándar: 16.9 R30	Estándar: 20.8 R42 Dual
Opcional: NO	Opcional: 710 / 70 R38 Simples